



GARLWAY MACHINERY

小型コンクリートバッチプラント カタログ

Contact us for more catalogs of ウインチ, コンクリートミキサー,
コンクリートバッチングプラント, 等

GARLWAY MACHINERY

????

>>> ???????

河南ガルウェイ機械有限公司は、2014年に設立され、河南省鄭州市に本社を置き、機械設備の研究、開発、生産、販売を専門とする大手メーカーです。当社の主力製品であるウインチは、コンクリートミキサー、バッチ処理機、ミキシングステーションなどの他の製品と並んで、当社の事業の中心となっています。10年以上にわたる業界の専門知識により、私たちは強固な研究開発能力を誇り、お客様の多様なニーズに合わせたカスタマイズされたソリューションを提供することができます。60,000平方メートルに及ぶ3つの工場と300人を超える従業員により、月産2,000台の生産能力を確保しています。東南アジア、中央アジア、北アフリカ、南アフリカ、中南米、オセアニアの市場にサービスを提供するGarlway

Machineryは、高品質な製品と卓越したサービスで世界的な評価を得ています。革新と卓越をモットーに、機械設備業界のリーダーとしての地位を強化し、中国製品を世界に広めるべく努力しています。



Hzs35 小型セメントコンクリート混合プラント

商品番号: HZS35



前書き

効率的な小型コンクリートバッチプラントで建設プロジェクトを最適化しましょう。高品質な混合、正確な計量、耐久性のある設計により、多様な用途に対応する信頼性の高いコンクリート生産を実現します。今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
理論生産性	35立方メートル/時（実際：25～35立方メートル/時）
混合機	JS750二軸強制コンクリートミキサー
混合機電力	30KW
供給能力	1200L
排出能力	0.75立方メートル
作業サイクルタイム	75秒
計量機	PLD1200三連計量機
骨材ビン容量	36立方メートル
骨材バッチ処理能力	1200L
骨材の種類	3種類
骨材サイズ	碎石：60mm、丸石：80mm
セメント計量範囲	0～250kg（精度：1kg）
水計量範囲	0～200kg（精度：1kg）
供給高さ	2.82m
排出高さ	3.8m（空圧排出）
機械全体の電力	≥74.9KW
全体寸法	4951mm × 3650mm × 6225mm

応用分野	説明
中小規模の建設プロジェクト	住宅やオフィスビルなどの一般的な建設用途向けのコンクリート供給
道路および橋梁プロジェクト	道路舗装や橋梁建設向けのコンクリート準備
水利プロジェクト	小規模なダム、運河、その他の水利施設の建設

応用分野	説明
プレキャストコンクリート製品工場	セメント管、プレキャストパネルなど、さまざまなプレキャストコンクリート製品の製造

セールスポイント	説明
高効率混合	JS750二軸強制ミキサーが良好な混合品質と高効率を保証
正確な計量	骨材、セメント、水、混和剤用の電子スケールが高精度なバッチ処理を保証
高い耐久性	高硬度耐摩耗性クロムライナーを備えた特殊設計、耐摩耗部品の寿命は50,000バッチ以上
インテリジェント制御	コンピューター一元制御、生産レポート用プリンター、全範囲検出システム
便利な設置	組み合わせ構造とユニットモジュール化により、設置コストと時間が削減
省エネと環境保護	パルス式電気集塵、低騒音、完全に密閉された生産環境

Hzs25

バンニングスでのクイックミックスコンクリートに最適なセメントミキサー

商品番号: HZS25



前書き

中小規模の建設プロジェクトに最適なセメントミキサーをご紹介します。高い生産性、正確なバッチ処理、コンパクトなデザイン。多用途なアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
理論生産性	25立方メートル/時（実際の出力は約20立方メートル/時）
混合機	JS500二軸強制コンクリートミキサー
混合電力	50.25KW
作業サイクルタイム	72秒
排出容量	0.5立方メートル
供給容量	0.75立方メートル
バッチ処理機	PLD800またはPLD1200 3ビンバッチ処理機
骨材ビン容量	3.5立方メートル
骨材バッチ処理容量	800Lまたは1200L
骨材粒度	最大粒度50mm
測定範囲と精度	砂、石：±2%；セメント、フライアッシュ、水、添加剤：±1%
供給モード	ホッパーリフティングタイプ
排出高さ	1.5～3.8m
機械全体の電力	約50.25KW以上
全体の寸法	11693mm × 13060mm × 17245mm
機械全体の重量	17500kg

応用分野	説明
小規模建設プロジェクト	地方のセルフビルド住宅、小規模オフィスビル、住宅
小規模インフラ建設	地方の道路、小規模な橋、水道管

応用分野	説明
プレハブ部品製造	小規模なプレハブパネル、道路脇の石、小規模なセメント管
仮設工事または保守工事	仮設建設現場、建物のメンテナンスと改修

セールスポイント	説明
シンプルな構造、便利な設置	組み合わせ構造とユニットモジュール化により、設置と移設が容易
良好な混合品質	JS500二軸強制ミキサー、高品質のコンクリートを混合
正確な測定	骨材、セメント、水、添加剤用の電子スケール、高精度
簡単な操作	手動/自動電気制御システム、操作が簡単
省スペース	コンパクトなデザイン、スペースが限られているプロジェクトに適しています
低メンテナンスコスト	シンプルな構造、簡単なメンテナンス、ダウンタイムと修理コストを削減

販売用商業用電気コンクリートミキサー機 Hzs 50 小型バッチプラント

商品番号: HZS50



前書き

建設、道路、プレキャストプロジェクト向けの高品質なコンクリートミキサー機とバッチプラントをご覧ください。効率的で正確、そして使いやすい。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
理論上の生産性	50立方メートル/時 (実際の出力: 30-35立方メートル/時)
混合機	JS1000二軸強制コンクリートミキサー
混合機電力	2 × 18.5KW
混合機排出容量	1000L
混合機投入容量	1500L
混合機作業サイクル時間	72秒
バッチ処理機	PLD1600バッチ処理機
骨材ビン容量	3.5立方メートル × 3ビン
骨材バッチ処理容量	1600L
骨材の種類	3種類の骨材
骨材粒度	最大粒度: 80mm
セメント計量範囲	0-600kg、精度 ±1%
水計量範囲	0-300kg、精度 ±1%
投入高さ	2.58m
排出高さ	2.7mまたは3.8m
機械全体の電力	85.0KW
全体寸法 (2.7m)	10867mm × 4070mm × 6560mm
全体寸法 (3.8m)	17012mm × 4070mm × 8400mm
全体重量 (2.7m)	14870kg
全体重量 (3.8m)	17570kg

応用分野	説明
------	----

建設プロジェクト	一般的な規模の住宅、オフィスビルなどへのコンクリート供給に適しています。
道路および橋梁プロジェクト	都市道路、地方道路、小規模橋梁の建設に使用されます。
水利および水力発電工学	小規模貯水池、運河などのコンクリート準備。
プレキャスト生産	パネル、縁石、パイプなどのプレキャストコンクリート部品の生産。

セールスポイント	説明
高い生産効率	理論上の生産率は毎時50立方メートルです。
良好な混合品質	JS1000ミキサーは、乾燥、硬質、可塑性、およびすべての種類のコンクリートに対して良好な混合を保証します。
正確な計量	マイクロコンピューター制御を備えた電子スケールにより、正確な材料添加が保証されます。
簡単な操作	コンピューター制御により、自動または手動操作が可能で、使いやすいです。
省スペース	コンパクトな構造で、限られたスペースのプロジェクトに適しています。
低いメンテナンスコスト	モジュラー設計により、分解、輸送、組み立て、メンテナンスが容易です。



Garlway Machinery

中国河南省郑州市上街区中新路55号

