

砂・セメント用Hzs180生コンプラント

商品番号: HZS180



前書き

生コンプラントで建設プロジェクトを最適化しましょう。高効率、精密測定、高度な自動化により、大規模建設に最適な高品質コンクリートを保証します。今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
理論生産能力	毎時180立方メートル
混合ホスト	JS3000型またはMAO4500/3000SDSHO型
混合ホスト出力	110kWまたは2×55kW
排出量	3立方メートル
バッチ処理機	PLD4800型
バッチ処理容量	4800L
コンパートメント数	4～6
計量精度（骨材、セメント、フライアッシュ、水、混和剤）	国家標準に準拠
計量範囲（セメント）	0～1500kg（±1%精度）
計量範囲（混和剤）	0～50kg（±1%精度）
排出高さ	4メートル
総出力	約200キロワット

適用分野	説明
大規模建設プロジェクト	超高層ビル、大型商業施設、大規模住宅団地など
道路・橋梁プロジェクト	高速道路、鉄道、都市高架橋、大規模な海横断・川横断橋
水利・水力発電プロジェクト	貯水池ダム、水力発電所、大規模水路など
商業用コンクリート生産	商業用コンクリート生産プラントの中核設備、さまざまなグレードと種類のコンクリートを供給

セールスポイント	説明
高い生産効率	理論生産能力は毎時180立方メートルで、建設サイクルを大幅に短縮
良好な混合品質	混合メインフレームはJS3000型で、高強度耐磨耗材料を使用したブレードとライナー

セールスポイント	説明
精密測定	高精度電子計量システムにより、コンクリート品質の安定性を確保
高い自動化度	高度なPLC制御システムまたはコンピュータ化されたリアルタイム監視制御システム
良好な環境保護性能	パルス集塵機などの環境保護設備を備え、粉塵排出と騒音を削減
低メンテナンスコスト	モジュール化された設計で、分解、修理、交換が容易