

Hzs25

バンニングスでのクイックミックスコンクリートに最適なセメントミキサー

商品番号: HZS25



前書き

中小規模の建設プロジェクトに最適なセメントミキサーをご紹介します。高い生産性、正確なバッチ処理、コンパクトなデザイン。多用途なアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
理論生産性	25立方メートル/時（実際の出力は約20立方メートル/時）
混合機	JS500二軸強制コンクリートミキサー
混合電力	50.25KW
作業サイクルタイム	72秒
排出容量	0.5立方メートル
供給容量	0.75立方メートル
バッチ処理機	PLD800またはPLD1200 3ビンバッチ処理機
骨材ビン容量	3.5立方メートル
骨材バッチ処理容量	800Lまたは1200L
骨材粒度	最大粒度50mm
測定範囲と精度	砂、石：±2%；セメント、フライアッシュ、水、添加剤：±1%
供給モード	ホッパーリフティングタイプ
排出高さ	1.5～3.8m
機械全体の電力	約50.25KW以上
全体の寸法	11693mm × 13060mm × 17245mm
機械全体の重量	17500kg

応用分野	説明
小規模建設プロジェクト	地方のセルフビルド住宅、小規模オフィスビル、住宅
小規模インフラ建設	地方の道路、小規模な橋、水道管

応用分野	説明
プレハブ部品製造	小規模なプレハブパネル、道路脇の石、小規模なセメント管
仮設工事または保守工事	仮設建設現場、建物のメンテナンスと改修

セールスポイント	説明
シンプルな構造、便利な設置	組み合わせ構造とユニットモジュール化により、設置と移設が容易
良好な混合品質	JS500二軸強制ミキサー、高品質のコンクリートを混合
正確な測定	骨材、セメント、水、添加剤用の電子スケール、高精度
簡単な操作	手動/自動電気制御システム、操作が簡単
省スペース	コンパクトなデザイン、スペースが限られているプロジェクトに適しています
低メンテナンスコスト	シンプルな構造、簡単なメンテナンス、ダウンタイムと修理コストを削減