

Hzs35 小型セメントコンクリート混合プラント

商品番号: HZS35



前書き

効率的な小型コンクリートバッチプラントで建設プロジェクトを最適化しましょう。高品質な混合、正確な計量、耐久性のある設計により、多様な用途に対応する信頼性の高いコンクリート生産を実現します。今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
理論生産性	35立方メートル/時（実際：25～35立方メートル/時）
混合機	JS750二軸強制コンクリートミキサー
混合機電力	30KW
供給能力	1200L
排出能力	0.75立方メートル
作業サイクルタイム	75秒
計量機	PLD1200三連計量機
骨材ビン容量	36立方メートル
骨材バッチ処理能力	1200L
骨材の種類	3種類
骨材サイズ	碎石：60mm、丸石：80mm
セメント計量範囲	0～250kg（精度：1kg）
水計量範囲	0～200kg（精度：1kg）
供給高さ	2.82m
排出高さ	3.8m（空気圧排出）
機械全体の電力	≥74.9KW
全体寸法	4951mm × 3650mm × 6225mm

応用分野	説明
中小規模の建設プロジェクト	住宅やオフィスビルなどの一般的な建設用途向けのコンクリート供給
道路および橋梁プロジェクト	道路舗装や橋梁建設向けのコンクリート準備
水利プロジェクト	小規模なダム、運河、その他の水利施設の建設

応用分野	説明
プレキャストコンクリート製品工場	セメント管、プレキャストパネルなど、さまざまなプレキャストコンクリート製品の製造

セールスポイント	説明
高効率混合	JS750二軸強制ミキサーが良好な混合品質と高効率を保証
正確な計量	骨材、セメント、水、混和剤用の電子スケールが高精度なバッチ処理を保証
高い耐久性	高硬度耐摩耗性クロムライナーを備えた特殊設計、耐摩耗部品の寿命は50,000バッチ以上
インテリジェント制御	コンピューター一元制御、生産レポート用プリンター、全範囲検出システム
便利な設置	組み合わせ構造とユニットモジュール化により、設置コストと時間が削減
省エネと環境保護	パルス式電気集塵、低騒音、完全に密閉された生産環境