

建設用大型マルチチップコンクリートミキサー HZs90

商品番号: HZS90



前書き

大規模建設、道路、水力発電プロジェクトに最適なHZS90コンクリートミキサーをご紹介します。高効率、精密混合、簡単な設置。今すぐ詳細をご覧ください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
理論生産性	90立方メートル/時間
混合機	JS1500強制二軸水平ミキサー、混合動力2×30kW、排出量1500L、サイクルタイム60S
パッチングマシン	PLD2400型、パッチ容量2400L、コンパートメント数4
骨材粒径	最大粒径80mm
測定精度 - セメント	計量範囲（0～900）±1%kg
測定精度 - 混和剤	計量範囲（0～50）±1%kg
測定精度 - 骨材	計量範囲0～5000±2%kg
粉末ビン容量	3×100t
排出高さ	3.8メートルまたは4.2メートル
設置容量	164kW
全体寸法	約24メートル（長さ）x 10メートル（幅）x 18メートル（高さ）
機械全体の重量	約65000kg

応用分野	説明
建設プロジェクト	高層住宅、商業施設などの大規模建設プロジェクトに適しており、連続的なコンクリート供給に対応
道路および橋梁プロジェクト	高速道路、都市の高架橋などの建設に使用され、大量の高品質コンクリートを提供
水利および水力発電プロジェクト	貯水池ダム、水力発電所などの建設に使用され、安定した供給とコンクリートの品質を保証
商業コンクリート生産	商業コンクリート生産プラントの主要設備であり、複数の建設現場にさまざまなグレードのコンクリートを供給

セールスポイント	説明
高い生産効率	理論上の生産率は毎時90立方メートルで、コンクリート需要に迅速に対応し、建設進捗を加速
優れた混合品質	JS1500強制二軸水平ミキサーにより、均一な混合と高効率を実現し、さまざまなコンクリート比に対応

セールスポイント	説明
精密測定	高精度測定システムにより、原材料の正確な制御とコンクリート品質の安定性を確保
高い自動化度	画面表示、比率ストレージ、落下自動補正、フレンドリーな操作インターフェースを備えた集中制御システム
優れた環境保護性能	パルス電気集塵、低騒音油圧ポンプ制御、グリーン建設要件への準拠
便利な設置	モジュラー設計により、分解、輸送、組み立てが容易で、迅速な設置と移設が可能