

コンパクト用途向け小型電動ウインチ 120Vおよび240V

商品番号: GJYJ1T



前書き

建設、倉庫、救助作業における効率的な昇降と牽引のための小型電動ウインチをご覧ください。高トルク、安全、耐久性に優れています。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明
高効率パワー&精密制御	
高トルクモーター	定格電力1.5〜2.2 kWの高性能銅コアモーターを搭載し、強力な始動トルクと安定した動作を実現します。
多段速設計	ブラネタリーギア減速機またはウォームギア減速機構を採用し、昇降速度は毎分8〜15メートルです。
スマート制御システム	ワイヤレスリモートまたは有線ボタン制御をサポートし、一部のモデルには可変周波数速度調整機能が搭載されています。
多層安全保護機構	
デュアルブレーキシステム	電磁ブレーキと機械式ブレーキを備え、停電時の負荷の瞬時ロックを保証します。
過負荷保護	統合された電子過負荷センサーまたは機械式フリクションクラッチにより、1トンを超える負荷の場合は自動的に電源がカットされるか、スリップが発生します。
リミットスイッチ保護	上下移動リミットスイッチは、所定の高さで操作を停止し、ワイヤロープの巻きすぎや脱線を防ぎます。
コンパクトな構造と耐久性のある設計	
高強度素材	ドラムはシームレス鋼管または鋳銅に防錆コーティングが施されており、多層高張力鋼ワイヤロープ（Φ8〜10 mm）と組み合わされています。
モジュール設計	コンパクトな寸法（約600×400×400 mm）、軽量（100〜150 kg）、設置や移動式フレームへの統合が容易です。
熱・環境保護	冷却ファンを備えた完全に密閉されたモーターハウジング、IP54定格の防塵・防水性能。
多様な用途	
建設	建材の垂直輸送、型枠の吊り上げ。
倉庫および物流	クレーンまたはガントリーを使用した貨物の積み下ろしおよび積み重ね。
製造	設備の設置および重機の移動。
緊急救助	車両の回収および障害物の除去。
エネルギー効率と簡単なメンテナンス	
低エネルギー消費	最適化されたモーター効率により、従来のモデルと比較して電力使用量が約20%削減されます。
メンテナンスフリー設計	セルフブリケーターベアリングと密閉ギアボックスによりメンテナンスの必要性が最小限に抑えられ、ワイヤロープとボルトの定期的な点検で十分です。